

Obj. č.
704

Sopro MNP 704

Naturstein-Fleckstopp

Speciální impregnace pro mramor a desky z přírodního i umělého kamene.

- § dlouhodobá ochrana před olejem, mazadly a vodou
- § netvořící film
- § do koupelen, kuchyní pro stolové desky, parapety a kuchyňské pracovní plochy

Oblasti použití

Ochrana podlah, stěn, pracovních ploch, desek na stoly před skvrnami. Možno použít i na spáry v obkladu. Pro všechny lesklé, broušené a zdrsňené přírodní kameny jako mramor, vápenec, granit, břidlice ale i betonové dlažby.

Citlivost mramorů a vápenců na kyseliny zůstává zachována.

Barva

bezbarvá

Hustota

cca. 0,82 g/cm³

Bod vzplanutí

>23°C

Obsažené látky

Siloxanové pojivo, polymery, uhlovodíky

Spotřeba

cca. 5 – 15 m²/ litr podle nasákavosti podkladu. U leštěných podkladů do 30 m²

Skladování

V chladu, suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem.

Skladovatelnost

V originálních uzavřených obalech až cca. 2 roky. Načaté obaly pokud možno průběžně zpracovávat.

Forma dodávky

Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu)



<p>Vlastnosti</p>	<p>Kapilární nasákavost podkladu je natolik redukována, že vsakování vody, olejů a mazadel je prakticky vyloučeno. Propustnost pro vodní páry a tím i možnost vysychání podkladu zachována. Bezpečnost proti uklouznutí není vůbec nebo jen nepatrně ovlivněna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpudivý pro vodu, olej a mazadla - plný účinek po 24 až 48 hod. - do interiéru i exteriéru
<p>Zpracování</p>	<p>Před započatím práce provést zkušební vzorek. Podklad musí být čistý a dobře vyschlý. Případné skvrny a nečistoty odstraňte vhodným odstraňovačem. Nově provedené obklady a dlažby nutno nechat až 3 měsíce vyzrát, povrchy po čištění v interiéru min 2 dny, v exteriéru 4 až 6 dnů nechat vyschnout. Zbytky cementového mléka, silikonu, vosku a jiné před aplikací odstranit. Optimální teplota pro nanášení je mezi 5 - 25°C. Podlahové topení maximálně ztlumit. Nenášet při intenzivním slunečním svitu. Sopro MNP 704 nanášet čistým vlákna nepouštějícím hadrem, štětcem nebo mopem a nechat vsáknout. Savé podklady podle potřeby po 5 min. opatřit druhým nátěrem. Přebytečný materiál setřít suchým hadrem.</p> <p>Pracovní nářadí očistíme ředidlem.</p>
<p>Trvanlivost</p>	<p>V exteriérech zůstane impregnační účinek podle podkladu a povětrnostních vlivů cca. 5 – 10 roky. V interiérech záleží na použitém čistícím prostředku, nevhodné jsou prostředky se silným odmašťujícím účinkem a prostředky, které tvoří film. Doporučujeme pravidelné čištění pomocí Sopro Marmor-Naturstein-Wischpflege nebo Sopro Wischpflege, které podpoří účinek Sopro MNP 704.</p>
<p>Upozornění</p>	<p>Zabránit tvorbě šmouh. Tekutý produkt se musí do povrchu dobře vsáknout, nesmí uschnout na povrchu. Přebytečný nátěr suchým hadrem beze zbytku odstranit (pokud jsou již vidět zaschlá místa hadr lehce navlhčit). Nenechat žádný přebytek zaschnout na povrchu (nelze ho již odstranit). Sopro MNP 704 lze nanášet pouze na nasákové a plně vyschlé podklady. Sklo, keramika na ředila citlivé povrchy jako např. laky, dřevo, atd. nutno chránit před potřísněním. Ošetřené plochy nesní být následující 2-3 dny zasaženy vodou. Ošetřené plochy se nutně chránit 2 – 3 dny před vlhkostí.</p> <p>Při následné obnově nátěru se nanese nová tenká vrstva. U savých kamenů lze použít tento prostředek pro lepší čištění dlažeb po vyspárování. Prostředek je nutné nanést několik dní v tenké vrstvě na dlažbu. Vzhled není změněn nebo minimálně (ztmavnutí podkladu je u některých kamenů možné).</p>
<p>Upozornění pro Vaši bezpečnost</p>	<p>Označení podle GefstoffV, symbol nebezpečnosti: Xn Zdraví škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí, F vysoce hořlavý</p> <p>Přířazené R-věty: R 11 Vysoce hořlavý, R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R 67 Výpary mohou způsobit ospalost a omámenost</p> <p>Přířazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 23 Nevdechujte páry/aerosoly, S 24 Zamezte styku s kůží, S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.</p>

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický poradenský servis. Nejnovější verzi tohoto technického listu naleznete na www.sopro.cz

Aktualizace: 12.1.2006